

KÖSTER NB 1 Flex

Технічна карта 24.02.2009

Артикул 3.02

Рідина для замішування ізоляційних розчинів KÖSTER NB

Властивості:

KÖSTER NB 1 Flex є водною дисперсією на основі стирол-бутадієн-латекса. **NB 1 Flex**, який має в своєму складі латекс, може бути використано для будь-яких продуктів на цементній основі (розчини, штукатурки, шлами та бетони).

Кількість сухих елементів	23 ± 1%
Рівень рН	10,5 ÷ 11,5
В'язкість	< 100 mPa·s
Поверхневий натяг близько	50 мН/м
Густина	1,0
Мінімальна температура утворення плівки	0°C

Сфера використання:

Рідина замісу **KÖSTER NB 1 Flex** використовується як добавка для ізолюючих розчинів KÖSTER NB.

Властивості рідини KÖSTER NB 1 Flex:

- покращує еластичність та зручність обробки ізолюючих розчинів
- збільшує здатність утримувати воду та запобігає передчасному висиханню
- покращує адгезію до основи
- збільшує еластичність та стійкість до дії агресивних матеріалів основи
- збільшує морозостійкість та стійкість до дії солей
- зменшують всмоктування жирів та розчинників
- покращує хімічну стійкість

Спосіб використання:

Каністра 8 кг **KÖSTER NB 1 Flex** на один мішок 25 кг KÖSTER NB 1 або KÖSTER NB 2.

Очищення інструменту

Інструмент після застосування промити водою.

Упаковка

Каністра 8 кг

Зберігання

Матеріал слід зберігати в оригінальній закритій упаковці, в холодному приміщенні.

Оберігати від морозу.

Термін придатності 2 роки. Відкриту упаковку слід щільно закрити.

Засоби безпеки

Носити захисні окуляри та рукавиці під час роботи з препаратом.

Пов'язані технічні карти:

KÖSTER NB 1 сірий

KÖSTER NB 2 білий